

# BELEUCHTETE LED KLINGELANLAGE FÜR AUßENBEREICH DHF

## BESCHREIBUNG

Die Melodys LED Flash für den Außenbereich blinkt (Programmierung wie für unsere Melodys Klingelanlagen).

- Mit Sigma Hauptuhren für drahtlosen Betrieb kompatibel
- 1 Taste «Test».
- 2 Kontrolllampen :
  - Die LED « ~ » (grün) ist angezeigt, wenn die Stromversorgung anwesend ist.
  - Die LED « ψ » (grün/orange/rot) bedeutet, daß Melodys Flash konfiguriert ist.
- Dauer: 30 Sekunden.



## NORMEN

- Relevante Normen: EN 55022 - EN 55024 - EN 60950 - EN 301-489-3 - EN 300-220-2.

## EMPFEHLUNGEN

- Die Melodys Flash für den Außenbereich soll im Gesichtsfeld der Menschen installiert werden.

## MECHANISCHE DATEN

- **Gehäuse**..... Versorgungsgehäuses: mit Glasfasern verstärktes Polycarbonat.  
Wurfsicheres Polycarbonat-Gehäuse (orange) und Polyamid-Gehäuse (schwarz).
- **Befestigung**..... Wandmontage.
- **Schutzart**..... IP 55, IK 07.
- **Abmessungen**..... Abmessungen des Versorgungsgehäuses: B250 x H195 x T97,5 mm.  
Abmessungen des Schildes: L200 x B200 x T4 mm.  
LED-Blinklicht Durchmesser: 126 mm.
- **Gewicht**..... Versorgungsgehäuses : 1200 g.  
LED-Blinklicht: 600g.
- **Kabeleingänge**..... Kabelverschraubung für Hülle von Ø5-10 mm (Stromkabel).  
Kabelverschraubung für Hülle von Ø3-6 mm (LED-Blinklichtkabel).
- **Betriebstemperatur**..... -30 bis +50°C.

## ELEKTRISCHE DATEN

- **Stromversorgung**..... 100-240VAC - 50/60Hz.
- **Verbrauch**..... 100-240VAC ; 1,2-0,5A.
- **Leuchtkraft**..... Entspricht einer H1 70W Glühbirne
- **Elektrische Schutzklasse**..... Klasse I.
- **Stromklemme**..... 3 Klemmen N (neutral), L (Phase) und T (Erde) von 0,5<sup>2</sup> bis 2,5<sup>2</sup>.
- **Distanz zwischen Versorgungsgehäuse und Lampe**..... 5 m (mitgeliefertes Kabel).

## REFERENZNUMMER

- **907 594\*** ..... Beleuchtete Klingelanlage – 100-240VAC

\* Mit Wandbefestigungssystem.


LED und Taste



Taste « Test »

LED « ~ »  
LED « ψ »

Schildes



Wandmontage mittels Schrauben



Abmessungen in mm

**Bodet**